Опитувальний лист на шафу керування насосами для дренажа і каналізації із системою Dedicated Controls CONTROL DC

Контакти Grundfos:
ТОВ "Грундфос Україна"
БЦ Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Тел.: (044) 237 04 00
ua.grundfos.com

Очистити

Очистити залежні комірки

Организація _____

Адрес _____

Телефон / E-mail _____

Назва і адреса о _____

Назва і адреса об'єкта _____

Кількість і електричні параметри насосних агрегатів:*

Загальна кількість насосів в групі (до 6-ти) _____

Марка і номер насосного агрегата _____

Номінальная потужність двигуна P2, кВт _____

Напруга мережі живлення, В _____

Номінальний струм двигуна, А _____ Вибухозахищене виконання насоса ☐

Типи датчиків захисту двигуна в насосі _____

Тип і кількість датчиків ☐ Аналоговий датчик рівня ☐ Поплавкові вимикачі (2 - 5 шт.) _____

Для вибухозахищених наосів вказати обов'язково

При наявності аналогового датчика і выборі додаткових поплавкових вимикачів їх може бути тільки 2

мережа живлення станції:*

☐ Один ввід живлення ☐ Подвійний ввід живлення із АВ ☐ Окремий ввід живлення на кожний насос і для контролера і автоматики

Тип системи керування:*

Система керування без перетворювача частоти:

☐ DC-S (не регульовані насоси)

Перетворювачі частоти в шафі керування:

☐ DC-E с CUE (на каждый насос свой ПЧ в шкафу управлени

Спосіб пуску нерегульованих насосів (тільки для MPC-S систем, на кожний насос):*

☐ Прямой пуск (DOL) ☐ Звезда-Треугольник (SD) ☐ Устройство плавного пуска (SS)

Категория размещения:*

☐ Внутреннее, IP54, 0...+40 C ☐ Уличное, IP55, -30...+40 C ☐ Уличное контейнерное, IP55, -30...+40

Додаткова комплектація:

Передача даних на верхній рівень

☐ Модуль Profibus-DP (CIM 150) ☐ Модуль Modbus RTU (CIM 200) ☐ Модуль 3G/4G/GSM/GPRS/SMS(CIM ☐ Модуль Ethernet (CIM500)

Індикація на дверях шафи

☐ Зумер 80 db ☐ Виносна сигнальна лампа ав ☐ Сигнальна лампа на ш (на стійці для вуличного контейнерного)

☐ Амперметр на кожний насос ☐ Лічильник мотогодин на кожний на ☐ Лампа наявності напрги мережі на вході

☐ Вольтметр на вході ☐ Лічильник пусків на кожний насос

Додатковий захист

☐ Блок комплексного захисту двигуна MP204 (тільки для S-систем) ☐ Защита от импульсного перенапряжения

☐ Контроль неисправности фаз на каждый силовой ввод ☐ Комбинированная защита от молнии и импульсного перенапряж

Інші опції

☐ Модуль розширення входів-виходів IO351B ☐ Розетка 220В, 10А (внутри шкафа)

☐ Резервное питание контроллера ☐ Розетка 220В, 10А (снаружи, на корпусе шкафа)

☐ Радиомодуль Grundfos GO (CIM 060)

Розетка 220В, 10А (снаружи, на корпусе шкафа)

Обмеження по габаритним розмірам:

Высота _____ мм Ширина _____ мм Глубина _____ мм

Додаткові вимоги:

Дата:* _____

Завершити і роздрукувати

* - розділи обов'язкові для заповнення

/ : ¼[^xn ^xx Ì"¼: