

Liste de Prix

2025

En vigueur le 1er janvier 2025

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Guide de l'utilisateur pour le tarif professionnel

Gamme de produits affichée sur la page

Nom du modèle et description de produit

Informations techniques essentielles

Illustration d'installation

SVP noter que des frais de transport s'appliquent à tous les produits dans ce chapitre

Pour plus d'information, se référer aux termes et conditions générales de ventes

Product Range

SOLAR SURFACE PUMPS ► SOLAR SURFACE PUMPS

Product name

The Grundfos CR Flex is a multi-stage centrifugal, in-line, non-self priming surface pump specifically designed for water transfer, irrigation and pressure boosting in solar-powered applications. It is fitted with the advanced MG Flex variable frequency driven motor that offers the following features:

- Runs at varying speeds depending upon the energy input available.
- Can be used for DC or AC power supply and can therefore be connected to either PV solar modules, a standby AC generator or mains power supply as required.
- Built in protection for under and over voltage and system overload. No additional protection is therefore required.
- One set of terminals is included for either high or low-level control functions.

Multiple models are available, all powered by the same 1250 W motor providing a selection of head and flow outputs depending on the application.

Liquid temperature : 0°C to +120°C

pH : 5 to 9

Sand Handling : 20 grams/cubic metre

Pump Material: Wetted components Stainless Steel AISI 316

Enclosure class : IP 55

Electrical Boxes : IO 50 or IO 101

Voltage range : 1 x 90-240 Volt (-10%/+6%, 50/60 Hz) VAC or 30-300 VDC with maximum current 8.4A

Product image

2

Icones de garantie et de certification

Numéro de chapitre

Code couleur de délais de livraison

Se référer au code au bas de la page

Informations additionnelles et conseils pratiques

Chapitre et numéro de page

P2 [kW]	I [A]	Outlet size [mm]
150	8.9	32
150	8.9	32
150	8.9	32
150	8.9	50
150	8.9	50

Model	Part. No	Price
CRNF 5-6	98415331	4,953.00
CRNF 1-17	98415305	5,692.00
CRNF 3-11	98415330	5,071.00
CRNF 10-2	98415335	4,885.00
CRNF 15-1	98415336	4,814.00

MPG WF

10

Optional Extras - List Price Adders

- PT100 used to protect pump from over temp, set up with Grundfos GO dongle
- Array Kits - see page 10.36

To order, add the additional price to the pump and include a note in "Additional Comments" on Extranet or on your Purchase Order.

Pos.	Description
1	CRFlex pump
2	Solar panels
3	Support structure
4	IO 50 switch box
5	Water reservoir
6	Level switch
7	Water pipe
8	Non-return valve

Code de délai de livraison

Les délais affichés donnent une idée générale

Si le délai est critique, confirmer la disponibilité avec Grundfos au moment de placer la commande

Surpression Domestique Et Résidentielle		1.3
Surpression Domestique Et Résidentielle		
► SURPRESSEUR À VITESSE VARIABLE	SCALA2	1.3
	Accessoires SCALA2	1.3
	CMBE	1.4
	CMBE TWIN	1.5
► SURPRESSEUR À VITESSE FIXE	SCALA1	1.6
	Accessoires SCALA1	1.6
► POMPES JET	JP	1.7
	JP TANK PACKAGE	1.7
► POMPES IMMERGÉES ET SURPRESSEURS	SBA	1.8

Eaux Usées Domestiques		2.2
Drainage Et Effluents		
► DRAINAGE AVEC PASSAGE LIBRE 3/8 OU 1/2 INCH	UNILIFT KP	2.2
	UNILIFT AP12	2.2
► RELEVAGE DES EFFLUENTS AVEC PASSAGE LIBRE 1,4 INCH OU 2 INCH	UNILIFT AP35 / AP50	2.3
	UNILIFT AP35B / AP50B	2.3

Chauffage Domestique & Recirculation D'Eau Chaude		3.3
Circulateurs Domestiques		
	COMFORT AUTOADAPT	3.3
	COMFORT DIGITAL TIMER	3.3
	COMFORT TEMPERATURE	3.4
	ALPHA COMFORT SYSTEM	3.4
► RECIRCULATION D'EAU CHAUDE	ALPHA HWR	3.5
	ALPHA2 (STAINLESS)	3.5
	UPS (STAINLESS)	3.5
	UP (STAINLESS)	3.6
	UPS (BRONZE/STAINLESS)	3.6
	Accessoires HWR/DHW	3.6
► CHAUFFAGE	ALPHA	3.10
	UPSE	3.10
	ALPHA2 26-99	3.10
	ALPHA1 26-99	3.11
	UPS (ONDULEUR)	3.11
	Accessoires de chauffage	3.11

Surpression Domestique Et Résidentielle

SCALA2 | CMBE | CMBE TWIN | SCALA1 | CMB | JP | SBA



 Bluetooth

La surpression perfectionnée.



Profitez d'une pression parfaite dans **jusqu'à 8 robinets** dans la maison!



Profitez du confort, du calme, et de la tranquillité avec un niveau sonore **aussi bas qu'un lave vaisselle moderne.**



Bénéficiez de performances efficaces, d'une consommation optimisée et économisez **jusqu'à 40% d'énergie. to 40% on energy.**



Scannez pour en savoir plus

SCALA2: solution de surpression compacte et integree tout-en-un pour une pression d'eau constante

1

GRUNDFOS SCALA2 est une solution de surpression tout-en-un, avec un moteur à vitesse variable intégré, qui ajuste ses performances selon la demande en eau, fournissant une pression constante à tous les robinets. La pompe comprend un moteur à aimant permanent, un réservoir de pression intégré, un capteur, un variateur et une valve anti-retour dans une unité compacte qui est rapide et facile à installer.

Avec des performances ajustables et une fonction d'auto-amorçage, le SCALA2 peut être installé aussi bien au-dessus qu'en dessous de la source d'eau, tandis que le moteur silencieux refroidi à l'eau assure un fonctionnement silencieux. La pompe est classée IPX4D, ce qui signifie qu'elle peut être installée en extérieur.



- Température du liquide: 32F +- 113F
- Température ambiante: 32F =- 113F
- Tension d'alimentation: 115/ 208-230Volt 60 Hz
- Pression constante réglable: Min 22PSI /max58PSI
- Pression d'entrée maxi: 87 PSI - 22PSI required
- Débit nominal: 13.21 GPM (3-4 robinets)
- Indice de protection: Convient à une installation en extérieur (IP X4D)
- Contenu de la livraison: Clapets anti-retour (entrée / sortie), câble de 2 m avec fiche
- Niveau de pression sonore: Faible niveau sonore (44 dB (A))
- Le contenu d'une palette: 14

						MPG DA		
P2 [HP]	I [A]	Raccord [type]	Raccord entrée [inch]	Raccord	Raccord [inch]	Type	Code Art	Prix
1 x 115								
0.60	4.9	NPT(M)	1	NPT(M)	1	SCALA2 3-45	93013251	2.475,00
1 x 208-230								
0.60	2.8	NPT(M)	1	NPT(M)	1	SCALA2 3-45	93013250	2.475,00

SCALA Accessoires: sets, kits or parts

MPG SA

Description courte	MPG	Code Art	Prix
Bulk Lock Pin SCALA2	AD	99862078	189,00
Inlet Filter	AD	99725185	176,00
KIT, FLEXIBLE CONNECTORS, SCALA/MQ	SA	96317633	210,00

CMBE: surpresseur avec régulation de vitesse intégrée

Le surpresseur GRUNDFOS CMBE est une pompe à vitesse variable qui s'adapte en fonction de la demande en eau, ce qui réduit les coûts de fonctionnement. Tous les composants en contact avec le liquide sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, garantissant que la qualité de l'eau n'est pas affectée par les matériaux de la pompe. La pompe fournit une pression constante au point de consigne, par exemple au robinet, (jusqu'à la capacité de la pompe), indépendamment de la variation de la demande ou de la pression d'entrée.

Composants:

- Pompe CMBE avec convertisseur de fréquence intégré avec toutes les pièces en contact avec le liquide en acier inoxydable (AISI 304)
- Clapet 5 voies avec clapet anti-retour
- Vase d'expansion 0.528 gal
- Capteur de pression et manomètre
- Câble d'alimentation - longueur 1,5 m

Température du liquide: 32F to 140 F

Température ambiante: -4 to + 131F

Tension d'alimentation: 208/230 volt 60 Hz, 1 x 115Volt 60Hz

Pression de service: 145PSI

Indice de protection: Convient aux installations couvertes (IP55)

Remarque: Moteur avec interface HMI 200

Le contenu d'une palette: 1

Pour des pressions de service=> 6 bar, contacter Grundfos



MPG DA

P2 [HP]	I [A]	Raccord [type]	Raccord entrée [inch]	Raccord	Raccord [inch]	Débit nominal	Pression nominale
1 x 115							
1.01	8.0	NPT(M)	1	NPT(F)	1	8.8	86.0
1.01	8.0	NPT(M)	1	NPT(F)	1	8.8	143.0
1.01	8.0	NPT(M)	1	NPT(F)	1	16.3	63.0
1.01	8.0	NPT(M)	1	NPT(F)	1	16.3	95.8
1 x 200-240							
0.74	3.1	NPT(M)	1	NPT(F)	1	10.6	94.2
1.16	5.9	NPT(M)	1	NPT(F)	1	10.6	161.4
1.48	5.9	NPT(M)	1	NPT(F)	1	10.6	204.4
1.48	5.9	NPT(M)	1	NPT(F)	1	18.5	77.1
1.48	5.9	NPT(M)	1	NPT(F)	1	18.5	148.3
2.01	8.0	NPT(M)	1	NPT(F)	1	18.5	217.5
2.01	8.0	NPT(M)	1 1/2	NPT(F)	1 1/2	54.2	82.3
2.01	8.0	NPT(M)	1 1/4	NPT(F)	1	26.4	156.8

Type	Code Art	Prix
		S. d.
CMBE 1-44	98810910	6.108,00
CMBE 1-75	98810921	7.290,00
CMBE 3-30	98810922	7.290,00
CMBE 3-51	98810924	7.950,00
CMBE 1-44	98548109	6.108,00
CMBE 1-75	98548110	7.290,00
CMBE 1-99	98548111	8.745,00
CMBE 3-30	98548112	7.290,00
CMBE 3-62	98548113	8.662,00
CMBE 3-93	98548114	9.443,00
CMBE 10-54	98548118	10.291,00
CMBE 5-62	98548116	9.443,00

CMBE TWIN: surpresseur twin - avec regulateur de vitesse intégré

1

Le groupe de surpression TWIN CMBE se compose de deux surpresseurs CME connectés en parallèle et montés sur un socle commun, adaptés à l'alimentation en eau et à la surpression dans les applications domestiques et commerciales.

Composants:

- Pompe CMBE avec convertisseur de fréquence intégré avec toutes les pièces en contact avec le liquide en acier inoxydable (AISI 304)
- Clapet 5 voies avec clapet anti-retour
- Vase d'expansion 2 litres
- Capteur de pression et manomètre
- Câble d'alimentation - longueur 1,5 m



Température du liquide: 32F to 140 F
Température ambiante: -4 to + 131F
Tension d'alimentation: 208/230 volt 60 Hz, 1 x 115Volt 60Hz
Pression de service: 145PSI
Indice de protection: Convient aux installations couvertes (IP55)
Remarque: Moteur avec interface HMI 200
Le contenu d'une palette: 1

Pour des pressions de service=> 6 bar, contacter Grundfos

							MPG DA		
I [A]	P2 [HP]	Raccord [type]	Raccord entrée [inch]	Raccord	Raccord [inch]	Prise	Type	Code Art	Prix
1 x 115									
8.0	1	NPT(M)	1 1/2	NPT(F)	1 1/2	Terminal Box	CMBE TWIN 1-44	99503861	18.200,00
8.0	1	NPT(M)	1 1/2	NPT(F)	1 1/2	Terminal Box	CMBE TWIN 3-51	99503873	20.377,00
1 x 200-240									
9.1	2	NPT(M)	2	NPT(F)	2	Terminal Box	CMBE TWIN 10-54	99503875	27.208,00

SCALA1 / SCALA Accessoires

Surpression Domestique Et Résidentielle ► Surpresseur À Vitesse Fixe

SCALA1: tout-en-un, auto-amorçage, surpression à vitesse fixe avec connectivité bluetooth®

Le GRUNDFOS SCALA1 est un robuste circulateur auto-amorçant tout-en-un avec connectivité Bluetooth® intégrée, ce qui simplifie l'installation, le dépannage et la personnalisation grâce à l'application GRUNDFOS GO.

Le SCALA1 est auto-amorçant et peut être connecté à des sources d'eau souterraines ou souterraines (jusqu'à 26 ft).

Température du liquide: 32° C- + 113° f

Température ambiante: 32° C- + 131° f

Tension d'alimentation: 200-240volt 115 volt 60HZ

Indice de protection: Convient à une installation en extérieur (IP X4D)

Niveau de pression sonore: Faible niveau sonore (55 dB (A) max.)

Le contenu d'une palette: 21



MPG DA

P2 [HP]	I [A]	Raccord [type]	Raccord entrée [inch]	Raccord	Raccord [inch]	Type	Code Art	Prix
1 x 115								
0.80	8.6	NPT(M)	1	NPT(M)	1	SCALA1 3-45	99631742	1.856,00
1.10	11.6	NPT(M)	1	NPT(M)	1	SCALA1 5-55	99631754	2.271,00
1 x 230								
0.80	3.7	NPT(M)	1	NPT(M)	1	SCALA1 3-45	99631736	1.856,00
1.10	5.2	NPT(M)	1	NPT(M)	1	SCALA1 5-55	99631739	2.271,00

SCALA Accessoires: sets, kits or parts

MPG SA

Description courte	MPG	Code Art	Prix
Inlet Filter	AD	99725185	176,00
KIT, FLEXIBLE CONNECTORS, SCALA/MQ	SA	96317633	210,00
SCALA1 Twin accessories set	AD	99725168	1.473,00

POMPES JET / ENSEMBLE RESERVOIR ET POMPE JP

Surpression Domestique Et Résidentielle ► Pompes Jet

POMPES JET: pompe a jet auto-amorçante

Grundfos JP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. JP est conçu pour un usage domestique et assure la distribution d'eau potable, d'eau de pluie ou d'eau potable aux foyers et aux jardins.

Les installations JP de Grundfos nécessitent un réservoir sous pression (non inclus).

Température ambiante: Max. 0° C + 40° C

Température du liquide: Max. 0° C + 40° C

Hauteur d'aspiration: Max. 8 m

Pression de service: Max. 6 bars

Tension d'alimentation: 1 x 230 Volt 50/60 Hz, 1 x 115V 60Hz

Indice de protection: Convient aux installations couvertes (IP44)

Version avec câble: Longueur de câble 1,5 m avec prise

Le contenu d'une palette: 12



MPG DA

Raccord [type]	Raccord entrée [inch]	Raccord	Raccord [inch]	Avec câble	Matériau corps de pompe	I [A]	P2 [HP]	Type	Code Art	Prix
1 x 115/230										
NPT(F)	1	NPT(F)	1	•	Stainless steel	8,2 / 4,2	0.5	JP PS 16 05 154	99463939	1.146,00
NPT(F)	1	NPT(F)	1	•	Stainless steel	10,3 / 5,2	0.75	JP PS 16 07 177	99463940	1.260,00
NPT(F)	1	NPT(F)	1	•	Stainless steel	13,8 / 7,1	1	JP PS 16 10 187	99463941	1.512,00

ENSEMBLE RESERVOIR ET POMPE JP: pompe auto-amorçante avec reservoir sous pression

L'ensemble comprend un réservoir de 6 gallons (24L), un réservoir en acier inoxydable, tous les raccords entre la pompe et le réservoir.

Toutes les composantes sont préinstallées afin de faciliter la mise en marche.



MPG DA

Raccord [type]	Raccord entrée [inch]	Raccord	Raccord [inch]	P2 [HP]	Matériau corps de pompe	Nom du produit	Code Art	Prix
NPT(F)	1	NPT(F)	1	0.5	Stainless steel	JP Package JP05S-SS 115/230V SST w/Tank	91580125	2.397,00

SBA

Surpression Domestique Et Résidentielle ► Pompes Immergées Et Surpresseurs

SBA: surpresseur immergé (eau propre)

La pompe Grundfos SBA est un surpresseur immergé conçu pour le pompage de l'eau propre pour les applications domestiques et de récupération d'eau de pluie. La pompe immergée SBA est silencieuse lorsqu'elle est immergée et constitue donc une alternative silencieuse aux pompes montées en surface. La pompe SBA est fabriquée en composite haute qualité et en acier inoxydable résistant à la corrosion. Le SBA est idéal pour une utilisation dans un puits ou des réservoirs au sol.

Par ailleurs, la pompe est équipée d'un capteur de débit qui assure à l'utilisateur une expérience pratique avec fonctionnement marche / arrêt automatique et protection contre la marche à sec de la pompe.

Le SBA est équipé d'un régulateur de pression intégré pour marche / arrêt automatique.

Température du liquide: 0° C + 40° C

pH: 4-9

Indice de protection: Convient à une installation dans un réservoir (IP68)

Tension d'alimentation: 1 x 240 Volt 50 / 60Hz -10% / + 6%

Longueur de câble: 15 m avec prise

Profondeur d'installation maxi: 10 m

Modèles:

A: avec interrupteur à flotteur pour fonctionnement automatique et protection contre la marche à sec.

W: avec entrée latérale et flexible d'aspiration de 1 m avec crépine d'aspiration flottante de 1 mm, pour réservoir d'eau de pluie.

Le contenu d'une palette: 15



						MPG DA		
P2 [HP]	I [A]	Raccord	Raccord [inch]	Capteur de niveau	Crépine aspi. flot.	Type	Code Art	Prix
1.00	9.50	NPT(M)	1	•		SBA 3-45 A	92713157	2.144,00
1.00	9.50	NPT(M)	1	•	•	SBA 3-45 AW	92713162	2.534,00

Drainage

UNILIFT KP | AP



UNILIFT KP / UNILIFT AP12

Drainage Et Effluents ► Drainage Avec Passage Libre 3/8 Ou 1/2 Inch

UNILIFT KP: pompe de drainage en acier inoxydable

La pompe UNILIFT KP est une pompe immergée conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux usées légèrement sales (grises) telles que les effluents domestiques des fosses septiques et des systèmes de traitement des boues. Elles peuvent être utilisées dans des installations permanentes ou comme pompe portable.

Température du liquide: 0° C + 50° C, 70° C pendant 2 min maximum, avec des intervalles d'au moins 30 min

Type de roue: Semi-ouvert

Max. taille des particules: 10 mm

Tension d'alimentation: 1 x 220-230 Volt 50/60 Hz; 1 x 115 Volt 60Hz (États-Unis)

Indice de protection: Convient aux installations immergées (IP68)

Contenu de la livraison: Câble de 5 m avec bouchon et clapet anti-retour uniquement sur la version AV1

Câble de 25 pi avec prise NEMA (US)

Versions:

- A1 - avec interrupteur à flotteur
- AV1 - interrupteur à flotteur vertical
- M - sans interrupteur à flotteur

Le contenu d'une palette: 60



MPG DC

P2 [HP]	I [A]	Raccord	Raccord [inch]	Cable Length [ft]
1 x 115				
0.20	2.9	NPT(F)	1 1/4	25.0
0.34	4.9	NPT(F)	1 1/4	25.0
0.47	7.5	NPT(F)	1 1/4	25.0

Type	Code Art	Prix
UNILIFT KP.150.M.1	011DC201	1.303,00
UNILIFT KP.250.M.1	012DC201	1.514,00
UNILIFT KP.350.M.1	013DC201	1.728,00

UNILIFT AP12: pompe pour effluent en acier inoxydable

La pompe Unilift AP12 est une pompe immergée conçue pour le pompage des eaux claires et non agressives ainsi que des eaux usées légèrement sales (grises). Elles peuvent être utilisées dans des installations permanentes ou comme pompe portable.

Température du liquide: 0° C + 55° C

Type de roue: Semi-ouvert

Max. taille des particules: 12 mm

Tension d'alimentation: 1 x 240 V ou 3 x 380-400 V 50 Hz

Indice de protection: Convient aux installations immergées (IP68)

Contenu de la livraison: Câble de 5 ou 10 m avec fiche (version triphasée sans fiche)

Câble de 25 pi avec ou sans prise NEMA (US)

Versions: A1 ou A3 avec interrupteur à flotteur

Le contenu d'une palette: 24



MPG DC

P2 [HP]	I [A]	Raccord	Raccord [inch]	Cable Length [ft]
1 x 115				
0.54	8.0	NPT(F)	1 1/2	25.0
0.54	8.0	NPT(F)	1 1/2	25.0
1 x 220-230				
0.80	4.5	NPT(F)	1 1/2	25.0
1.07	5.8	NPT(F)	1 1/2	25.0
1.74	9.0	NPT(F)	2	25.0

Type	Code Art	Prix
UNILIFT AP12.40.04.1	96011036	1.869,00
UNILIFT AP12.40.04.A1	96847166	1.935,00
UNILIFT AP12.40.06.1	96010658	2.019,00
UNILIFT AP12.40.08.A1	96847171	1.725,00
UNILIFT AP12.50.11.A1	96847172	2.579,00

UNILIFT AP35 & AP50 / UNILIFT AP35B et AP50B

Drainage Et Effluents ► Relevage Des Effluents Avec Passage Libre 1,4 Inch Ou 2 Inch

UNILIFT AP35 & AP50: pompe pour effluent en acier inoxydable

Les pompes Unilift AP 35 et 50 sont des pompes immergées conçues pour le pompage des eaux sales, des eaux usées non traitées et des liquides contenant des fibres provenant de l'industrie légère, des blanchisseries, etc. avec particules jusqu'à 2 inch. Elles peuvent être utilisées dans des installations permanentes ou comme pompe portable.

- Température du liquide: 0° C + 55° C
- Type de roue: Vortex
- Max. taille des particules: - 35 mm pour AP35 et - 50 mm pour AP50
- Tension d'alimentation: 1 x 230 V, 3 x 400 V, 3x200V 50 / 60Hz
- Indice de protection: Convient aux installations immergées (IP68)
- Contenu de la livraison: Câble de 10 m avec prise
- Câble de 25 pi sans fiche (États-Unis)
- Versions: A1 avec interrupteur à flotteur
- UNILIFT AP35 le contenu d'une palette: 24
- UNILIFT AP50 le contenu d'une palette: 20



2

					MPG DC		
P2 [HP]	I [A]	Raccord	Raccord [inch]	Cable Length [ft]	Type	Code Art	Prix
1 x 220-230					UNILIFT AP35.40.06.1V	96010670	2.392,00
0.94	5.2	NPT(F)	1 1/2	25.0	UNILIFT AP35.40.06.A1V	96847175	2.905,00
0.94	5.2	NPT(F)	1 1/2	25.0	UNILIFT AP35.40.08.1V	96010676	2.473,00
1.21	6.0	NPT(F)	1 1/2	25.0	UNILIFT AP35.40.08.A1V	96847179	2.891,00
1.21	6.0	NPT(F)	1 1/2	25.0	UNILIFT AP50.50.08.1V	96010689	3.108,00
1.34	6.3	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP50.50.08.A1V	96847181	3.559,00
1.34	6.3	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP50.50.11.1V	96010695	4.532,00
1.61	8.4	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP50.50.11.A1V	96847183	5.334,00

UNILIFT AP35B et AP50B: pompe pour effluent en acier inoxyable

Les pompes Unilift AP 35B & 50B sont des pompes monocellulaires à roue vortex. Fabriqué en acier inoxydable avec un châssis en composite. Les pompes sont conçues pour pomper de l'eau sale avec des particules jusqu'à... 2 inch.

Selon les réglementations locales, l'AP50B est utilisé pour l'évacuation des eaux noires (toilettes incluses).

- Température du liquide: 0° C + 40° C
- Type de roue: Vortex
- Max. taille des particules: - 35 mm pour AP 35B et - 50 mm pour AP50B
- Tension d'alimentation: 1 x 230 V ou 3 x 415 V 50/60 Hz; 1 x 115, 1 x 230V 60Hz (États-Unis)
- Indice de protection: Convient aux installations immergées (IP68)
- Contenu de la livraison: Câble de 10 m avec fiche (version triphasée sans fiche)
- Câble de 25 pi sans fiche (États-Unis)
- Version: A1 avec interrupteur à flotteur
- Le contenu d'une palette: 30



					MPG DC		
P2 [HP]	I [A]	Raccord	Raccord [inch]	Cable Length [ft]	Type	Code Art	Prix
1 x 220-230					UNILIFT AP35B.50.06.1V	96839867	1.708,00
1.01	5.9	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP35B.50.06.A1V	96846954	2.051,00
1.01	5.9	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP50B.50.08.1V	96839975	1.959,00
1.34	6.4	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP50B.50.08.A1V	96846966	2.310,00
1.34	6.4	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP35B.50.08.1V	96839950	1.896,00
1.37	6.7	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP35B.50.08.A1V	96846962	2.247,00
1.37	6.7	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP50B.50.11.1V	96839985	3.181,00
1.61	8.4	NPT(F)	2	25.0	UNILIFT AP50B.50.11.A1V	96846971	3.465,00

Recirculation D'Eau Chaude Domestique

COMFORT PM | UP(S) | ALPHA



Le pouvoir de l'eau chaude instantanée

Avec une solution d'eau chaude intelligente de Grundfos, vous pouvez offrir à vos clients le confort d'une eau chaude instantanée tout en les aidant à économiser de l'eau.

Pour une maison moyenne de 3 personnes, cela représente jusqu'à 45 000 litres d'eau économisés par an. Vos clients récupéreront rapidement leur investissement puisque la pompe de recirculation d'eau chaude réduira leur facture d'eau.

SYSTÈME DE CONFORT ALPHA
Pour les maisons sans lignes de retour dédiées

ALPHA HWR
Pour les maisons avec lignes de retour dédiées



Découvrez nos solutions d'eau chaude de niveau supérieur
grundfos.to/LearnCA

COMFORT AUTOADAPT: circulateur à haut rendement pour la recirculation d'eau chaude domestique

Circulateur d'eau chaude domestique à haut rendement et à faible consommation d'énergie avec corps de pompe en bronze écologique. Les applications typiques sont les systèmes de chauffe-eau à réservoir, solaires ou à pompe à chaleur avec tuyau de retour dédié à l'eau chaude installé. Approuvé pour l'eau potable (UL). Vanne d'isolement et clapet anti-retour intégrés dans le corps de la pompe.

- Modes de contrôle :** Température et programmation automatique
Température du liquide : 36°F à 180°F (2°C à 82°C)
Dureté de l'eau : Illimitée
Consommation électrique : 6W
Niveau de pression sonore : 22 dB (A)
Pression maximale du système : 145 PSI (10 bars)
Pression d'entrée minimale : 0,75 psi (0,05 bar)
Tension d'alimentation : 1 x 115/230 Volt 50/60 Hz (double tension)
Classe de boîtier : Type 2
Classe d'appareil : Double isolation (aucun fil de terre requis)
Raccordement électrique : Cordon électrique 6 pi avec fiche NEMA 1-15P (inclus)



3

						MPG DF		
Raccord [type]	Raccord entrée [mm]	Entraxe [inch]	Matériau corps de pompe	Liquid temp max	Débit nominal	Type	Code Art	Prix
NPSM	125	4.33	Brass	180	1.45	COMFORT 10-16 TA BU/LC	98420224	766,00

COMFORT TIMER: circulateur à haut rendement pour la recirculation d'eau chaude domestique

Circulateur d'eau chaude domestique à haut rendement et à faible consommation d'énergie avec corps de pompe en bronze écologique. Les applications typiques sont les systèmes de chauffe-eau à réservoir, solaires ou à pompe à chaleur avec tuyau de retour dédié à l'eau chaude installé. Approuvé pour l'eau potable (UL). Vanne d'isolement et clapet anti-retour intégrés dans le corps de la pompe.

- Modes de contrôle :** Minuterie et température
Température du liquide : 36°F à 180°F (2°C à 82°C)
Dureté de l'eau : Illimitée
Consommation électrique : 6W
Niveau de pression sonore : 22 dB (A)
Pression maximale du système : 145 PSI (10 bars)
Pression d'entrée minimale : 0,75 psi (0,05 bar)
Tension d'alimentation : 1 x 115/230 Volt 50/60 Hz (double tension)
Classe de boîtier : Type 2
Classe d'appareil : Double isolation (aucun fil de terre requis)
Raccordement électrique : Cordon électrique 6 pi avec fiche NEMA 1-15P (inclus)



						MPG DF		
Raccord [type]	Raccord entrée [mm]	Entraxe [inch]	Matériau corps de pompe	Liquid temp max	Débit nominal	Type	Code Art	Prix
NPSM	125	4.33	Brass	180	1.45	COMFORT 10-16 TDT BU/LC	93094713	680,00

COMFORT TEMPÉRATURE / ALPHA COMFORT SYSTEM

Circulateurs Domestiques ► Recirculation D'Eau Chaude

COMFORT TEMPÉRATURE: circulateur à haut rendement pour la recirculation d'eau chaude domestique

Circulateur d'eau chaude domestique à haut rendement et à faible consommation d'énergie avec corps de pompe en bronze écologique. Les applications typiques sont les systèmes de chauffe-eau à réservoir, solaires ou à pompe à chaleur avec tuyau de retour dédié à l'eau chaude installé. Approuvé pour l'eau potable (UL). Vanne d'isolement et clapet anti-retour intégrés dans le corps de la pompe

Modes de contrôle : Température

Température du liquide : 36°F à 180°F (2°C à 82°C)

Dureté de l'eau : Illimitée

Consommation électrique : 6W

Niveau de pression sonore : 22 dB (A)

Pression maximale du système : 145 PSI (10 bars)

Pression d'entrée minimale : 0,75 psi (0,05 bar)

Tension d'alimentation : 1 x 115/230 Volt 50/60 Hz (double tension)

Classe de boîtier : Type 2

Classe d'appareil : Double isolation (aucun fil de terre requis)

Raccordement électrique : Cordon électrique 6 pi avec fiche NEMA 1-15P (inclus)



MPG DF

Raccord [type]	Raccord entrée [mm]	Entraxe [inch]	Matériau corps de pompe	Liquid temp max	Débit nominal
NPSM	125	4.33	Brass	180	1.45

Type	Code Art	Prix
COMFORT 10-16 T BU/LC	92957794	594,00

ALPHA COMFORT SYSTEM: circulateur de haute efficacité pour recirculation d'eau chaude domestique

ALPHA Comfort System est une pompe de circulation à haut rendement conçue pour les systèmes de recirculation d'eau chaude sanitaire sans conduite de retour dédiée. Une vanne de dérivation de confort est fournie avec la pompe. Une fois connecté à l'application Grundfos Go, il est possible de dépanner votre système, d'exécuter une mise en service guidée, de définir des modes de contrôle avancés et d'accéder aux données de tendances historiques.

Température du liquide: +35.6 °F to +203 °F

Pression du système: maximum 175 psi

Tension d'alimentation: 1 x 115 V ± 10 %, 60 Hz

Classe de boîtier: Type 2

Classe d'isolation: F

Corps de pompe: Acier inoxydable



MPG DF

Entraxe [inch]	Matériau corps de pompe	Liquid temp max	Débit nominal
5.59	Stainless steel	203	8.37

Type	Code Art	Prix
ALPHA CS 15-55 SU7P/TLC	92603114	918,00

ALPHA HWR / ALPHA2 26-99 / UPS ACIER INOXYDABLE

Circulateurs Domestiques ► Recirculation D'Eau Chaude

ALPHA HWR: circulateur de haut rendement pour la recirculation de l'eau chaude domestique

ALPHA HWR est un circulateur à haut rendement équipé d'un boîtier en acier inoxydable. Il est conçu pour faire circuler l'eau chaude domestique dans des systèmes dotés d'une conduite de retour dédiée. Il dispose d'une minuterie numérique intégrée qui permet la planification via l'application Grundfos GO et élimine le besoin d'une minuterie physique programmable. Il offre également la possibilité au propriétaire de définir son propre horaire via l'application Grundfos HOME.

Température du liquide : +35.6 °F à +203 °F
Pression du système : 175 psi maximum
Tension d'alimentation : 1 x 115 V ± 10 %, 60 Hz
Classe de boîtier moteur : Type 2
Classe d'isolation : F
Corps de pompe : Acier inoxydable



3

			MPG DF		
Raccord [type]	Raccord	Entraxe [mm]	Type	Code Art	Prix
Bride	15 / 26	165	ALPHA HWR 15-29 SF/T	92603112	850,00
Bride	15 / 26	165	ALPHA HWR 15-55 SF/T	92603110	1.038,00
NPSM	11/4	150	ALPHA HWR 15-29 SU/T	92603113	775,00
NPSM	11/4	150	ALPHA HWR 15-55 SU/T	92603111	970,00

ALPHA2 26-99: pompes de circulateur a regulation de vitesse

L'ALPHA2 26-99 est un circulateur ECM haute vitesse à vitesse variable conçu pour diverses applications de chauffage et de refroidissement. La pompe est équipée des modes de régulation AUTOADAPT, Pression constante et Pression proportionnelle.

Température du liquide : +14° C to 230° F
Pression de service: maximum 145 PSI
Tension d'alimentation: 1 x 115 V ± 10%, 60 Hz
Corps de pompe: Fonte



			MPG DF		
Raccord [type]	Raccord entrée [inch]	Entraxe [inch]	Type	Code Art	Prix
G	1 1/2	7.09	ALPHA2 26-99 SU	99490917	1.456,00

UPS ACIER INOXYDABLE: circulateur 3 vitesses pour recirculation eau chaude domestique

Circulateur d'eau chaude domestique simple et fiable avec boîtier de pompe en acier inoxydable, spécialement conçu pour l'eau potable. Le commutateur à trois vitesses permet d'adapter les performances au système. Les applications typiques sont les systèmes de chauffe-eau avec ou sans réservoir avec conduite de retour d'eau chaude, disponibles dans différentes plages de performances pour répondre aux exigences de tête et de débit souhaitées.

Température du liquide : 36F to 230 F
Pression de service: Maximum 145 PSI
Tension d'alimentation: 1 x 240 Volt 50 Hz / 1 x 110V 60Hz
Corps de pompe: Acier inoxydable



			MPG DF		
Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]	Type	Code Art	Prix
1 x 115V			UPS15-35SFC	59896772	747,00
Bride	15 / 26	6.50	UPS15-55SFC	59896773	855,00
Bride	15 / 26	6.50	UPS26-150SF	95906632	2.917,00
Bride	15 / 26	6.50	UPS26-99SFC	98961763	1.023,00
Bride	15 / 26	6.54			

UPS ACIER INOXYDABLE / UP N / UPS BRONZE / UPS/ALPHA

Circulateurs Domestiques ► Recirculation D'Eau Chaude

Suite

Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]
Bride	40/43	8.50
Bride	50	8.50
NPSM	125	5.91
1 x 208-230V		
Bride	15 / 26	6.50
Bride	40/43	8.50
1 x 230V		
Bride	15 / 26	6.54

Type	Code Art	Prix
UPS43-100SF	95906638	2.337,00
UPS50-60SF	97523136	3.822,00
UPS15-55SUC/TLC	99452479	855,00
UPS26-150SF	95906633	2.917,00
UPS43-100SF	95906639	2.337,00
UPS26-99SFC	98961765	1.054,00

UP N: circulateur en acier inoxydable pour recirculation d'eau chaude domestique

Circulateur d'eau chaude domestique simple et fiable avec corps de pompe en acier inoxydable, spécialement conçu pour l'eau potable. Les applications typiques sont les systèmes de chauffe-eau avec ou sans réservoir avec conduite de retour d'eau chaude.

Température du liquide : 36F to 230 F

Pression de service: Maximum 145 PSI

Tension d'alimentation: 230 Volt ± 10 % 60 Hz

Corps de pompe: Acier inoxydable



MPG DF

Raccord [type]	Raccord entrée [mm]	Entraxe [inch]
NPSM	125	5.91

Type	Code Art	Prix
UP15-55SUC	59896786	830,00

UPS BRONZE: circulateur 3 vitesses pour recirculation eau chaude domestique

Circulateur d'eau chaude sanitaire simple et fiable avec corps de pompe en acier inoxydable, spécialement conçu pour l'eau potable. Le commutateur 3 vitesses permet d'ajuster la performance du système. Les applications typiques sont les systèmes de chauffe-eau avec ou sans réservoir avec conduite de retour d'eau chaude, disponibles en différentes tailles pour répondre aux besoins de hauteur et de débit souhaités.

Température du liquide : 36F to 230 F

Pression de service: Maximum 145 PSI

Tension d'alimentation: 1 x 240 Volt 50 Hz / 1 x 110V 60Hz

Corps de pompe: Bronze



MPG DF

Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]
Bride	40/43	8.50

Type	Code Art	Prix
UPS43-44BFC	52722520	1.362,00

UPS/ALPHA: accessoires de chauffage (UPS, ALPHA)

MPG AD

CÂBLES, FICHES, LECTEUR ALPHA2

Description courte	MPG	Code Art	Prix
AQUASTAT KIT 1/2" CLIP 85-105F	AD	595443	76,00
AQUASTAT KIT 1/2"CLIP 105-115F	AD	595656	76,00
AQUASTAT KIT 3/4" CLIP 85-105F	AD	595444	76,00
AQUASTAT KIT 3/4"CLIP 105-115F	AD	595657	76,00
Check Valve Assy. 1-1/2"-UPS43 OV40	AD	525531	92,00
Check Valve Assy. 1-1/4"-UPS26 OV32	AD	525530	92,00
Check Valve Assy. 1/2"-UP15 OV25	SB	596630	43,00
FLANGE SET BRONZE 1-1/2"	AD	539615	160,00
FLANGE SET, BRONZE 3/4"NPT	AD	519651	126,00
FLANGED VALVE SET 1 1/4"NPT	AD	519757	108,00

Description courte	MPG	Code Art	Prix
FLANGED VALVE SET 1"NPT	AD	519756	108,00
FLANGED VALVE SET 3/4"NPT	AD	519755	113,00
Flange Kit GF65 x 2-1/2" FNPT SS	AD	91121951	1.002,00
Flange kit UPS, 1-1/4" bronze GPU	AD	96409356	150,00
Flange kit UPS, 2" bronze GPU	AD	96409355	539,00
Flange set, Bronze 1"NPT	AD	519652	126,00
Gasket 1-1/4" -1-1/2" ISO valve, service	AD	91130185	26,00
Gasket 1/2"-1" ISO Valve, service	AD	91130069	26,00
Kit, Comfort Valve	AD	595926	170,00
Kit, Flange UP53 2" BRZ GF53	AD	91584913	859,00
Kit, Flange UP53 2.5" BRZ GF53	AD	91584914	873,00
Kit, Flange UP53 3" BRZ GF53	AD	91584915	985,00
Kit, Hoses SS 1/2"xFIP x3/8"	AD	599390	32,00
Kit, Union GU125 x 1/2" PEX Crimp	AD	93125844	70,00
Kit, Union GU125 x 1/2" PEX Expansion	AD	93199923	70,00
Kit, Union GU125 x 3/4" PEX Crimp	AD	93125859	70,00
Kit, Union GU125 x 3/4" PEX Expansion	AD	93199929	70,00
TIMER ASSY KIT # 2 UP15 PC0528& AFTER	AD	599388	190,00
UNION SET BRONZE 1/2" SWEAT	AD	529913	83,00
UNION SET BRONZE 3/4" IV (SU)	AD	519851	105,00
UNION SET BRZ IV 1/2" (FOR SU)	AD	519850	105,00
Union Kit G150 x 1" FNPT Iso Vlv DiE	AD	99956229	149,00
Union Kit G150 x 1" Sweat Brass	AD	599229	51,00
Union Kit G150 x 3/4" FNPT Iso Vlv DiE	AD	99956228	95,00
Union Kit G150 x 3/4" Sweat Brass	AD	599228	83,00
Union set Bronze 3/4"NPT	AD	529912	96,00
Union set G11/2"x1"	AD	529972	113,00
Union set metal 22.2mm 25 pc.	AD	529911	85,00
Union valve set 1 1/4"-3/4" NPT	AD	519852	106,00

3

Chauffage

ALPHA | UPSE | UP(S)



SOYEZ PRÊTS POUR L'ÈRE DES POMPES NUMÉRIQUES DIGITAL NEXT



**LA
NOUVELLE
UPSe**

**LA
NOUVELLE
ALPHA**

COUVREZ TOUS VOS BESOIN AVEC LES POMPES DU FUTUR:

Nous proposons des fonctionnalités numériques puissantes et de nombreux avantages dans nos circulateurs de pointe. Profitez de fonctionnalités numériques révolutionnaires, notamment la protection contre la marche à sec, l'interface à écran tactile, la détection d'air et la purge d'air automatique. Offrant la cote énergétique (ER) la plus élevée du marché, ces circulateurs révolutionnaires rendent chaque installation plus efficace, vous permettant ainsi qu'à vos clients d'économiser du temps et de l'argent.

Soyez prêts pour l'ère numérique avec Digital Next



Visitez notre site pour plus
d'informations:
grundfos.ca

ALPHA / UPSe / ALPHA2 26-99

Circulateurs Domestiques ► Chauffage

ALPHA: circulateur a haut rendement conçu pour les installations de chauffage

L'ALPHA est un circulateur à haut rendement conçu pour les installations de chauffage. La pompe possède trois modes de régulation AUTOADAPT qui s'adaptent en permanence aux besoins de l'installation, pour un confort optimal tout en réduisant la consommation d'énergie. Une fois connecté à l'application Grundfos GO Remote, il est possible de dépanner votre système, d'exécuter une mise en commission

Température du liquide : +36° to 230° f

Pression de service: maximum 175 PSI

Tension d'alimentation: 1 x 115 V ± 10%, 60 Hz

Indice de protection: Type 2

Corps de pompe: Fonte



MPG DD

Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]
GF	15 / 26	6.50

Type	Code Art	Prix
ALPHA 15-58 F	92603115	519,00

UPSe: circulateur a haut rendement conçu pour les installations de chauffage

L'UPSe est un circulateur à haut rendement conçu pour les installations de chauffage. La pompe dispose de trois modes de régulation pour une application de chauffage.

Température du liquide : +36° to 230° f

Pression de service: maximum 175 PSI

Tension d'alimentation: 1 x 115 V ± 10%, 60 Hz

Corps de pompe: Fonte



MPG DD

Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]
GF	15 / 26	6.50

Type	Code Art	Prix
UPSe 15-58 F	92603106	399,00

ALPHA2 26-99: pompes de circulateur a regulation de vitesse

L'ALPHA1 26-99 est un circulateur ECM haute vitesse à vitesse variable conçu pour diverses applications de chauffage et de refroidissement. La pompe est équipée des modes de régulation AUTOADAPT, Pression constante et Pression proportionnelle.

Température du liquide : +14° C to 230° F

Pression de service: maximum 145 PSI

Tension d'alimentation: 1 x 115 V ± 10%, 60 Hz

Corps de pompe: Fonte



MPG DD

Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]
GF	-	6.50

Type	Code Art	Prix
ALPHA2 26-99 F	99490916	1.121,00

ALPHA1 26-99: pompes de circulateur a regulation de vitesse

L'ALPHA1 26-99 est un circulateur ECM haute vitesse à vitesse variable conçu pour diverses applications de chauffage et de refroidissement. La pompe est équipée d'une entrée analogique 0-10 V pour le contrôle de la vitesse et d'un signal de sortie d'alarme.

Température du liquide : +36° C to 230° F

Pression de service: maximum 145 PSI

Tension d'alimentation: 1 x 115 V ± 10%, 60 Hz

Corps de pompe: Fonte



MPG DD

Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]	Type	Code Art	Prix
GF	-	6.50	ALPHA1 26-99 F	99490914	1.012,00

UPS: circulateur 3 vitesses pour recirculation eau chaude domestique

Circulateur de chauffage simple et fiable avec boîtier de pompe en fonte. Le commutateur à 3 vitesses permet d'adapter les performances au système. Applications typiques radiateur et chauffage par le sol dans les maisons individuelles, disponibles dans des plages de performances adaptées aux exigences de tête et de débit souhaitées.

Température du liquide : +36 F to 150 F

Pression de service: Maximum 145 PSI

Tension d'alimentation: 115V & 230V 60Hz

Corps de pompe: Acier inoxydable



MPG DE

Raccord [type]	Raccord	Entraxe [inch]	Type	Code Art	Prix
1 x 115V			UPS15-58FC	59896341	318,00
Bride	15 / 26	6.54	UPS26-150F	95906630	1.734,00
Bride	15 / 26	6.50	UPS26-99FC	52722512	899,00
Bride	15 / 26	6.50	UPS43-100F	95906636	1.390,00
Bride	40/43	8.50	UPS43-44FC	52722514	1.082,00
Bride	40/43	8.50	UPS50-44F	52722557	940,00
Bride	50	8.50	UPS50-60F	97523134	2.272,00
Bride	50	8.50			
1 x 208-230V			UPS26-150F	95906631	1.734,00
Bride	15 / 26	6.50	UPS43-100F	95906637	1.390,00
Bride	40/43	8.50			
1 x 230V			UPS26-99FC	52722513	899,00
Bride	15 / 26	6.50			

UPS/ALPHA: accessoires de chauffage (UPS, ALPHA)

MPG AD

CÂBLES, FICHES, LECTEUR ALPHA2

Description courte	MPG	Code Art	Prix
FLANGE SET 3/4"NPT	AD	519601	45,00
FLANGE SET,USA 1"NPT	AD	519602	44,00
FLANGE SET,USA 1 1/4"NPT	AD	519603	46,00
Flange Kit GF40/43 x 1-1/2" FNPT CI	SB	98721416	32,00
Flange Kit GF65 x 2-1/2" FNPT CI	AD	559601	335,00
Flange Kit GF80 x 3" FNPT CI	AD	569601	301,00
Flange Kit GF100 x 4" FNPT CI	AD	579801	539,00
Flange kit UPS, 2" cast iron GPU	AD	96409354	165,00
Isolation Valve 1-1/2"SWEAT low lead	AD	96806138	269,00
Isolation Valve Kit 1-1/2"NPT low lead	AD	96806133	269,00
Isolation Valve Kit 1-1/4"NPT low lead	AD	96806132	192,00

Circulateurs Domestiques ► Chauffage

Description courte	MPG	Code Art	Prix
Isolation Valve Kit 1-1/4" SWEAT low lead	AD	96806137	192,00
Isolation Valve Kit 1/2" SWEAT low lead	AD	96806134	115,00
Isolation Valve Kit 1/2" NPT low lead	AD	96806129	115,00
Isolation Valve Kit 1" SWEAT low lead	AD	96806136	165,00
Isolation Valve Kit 1" low lead	AD	96806131	165,00
Isolation Valve Kit 3/4" NPT low lead	AD	96806130	144,00
Isolation Valve Kit 3/4" SWEAT low lead	AD	96806135	144,00
Kit Brides GF40/43 x 1-1/2" FNPT CI	AD	539605	37,00
Kit, Flange UP53 2" C/I GF53	AD	91584910	206,00
Kit, Flange UP53 2.5" C/I GF53	AD	91584911	206,00
Kit, Flange UP53 3" C/I GF53	AD	91584912	207,00
MI 301	II	98046408	1.016,00
Service Kit Terminal Box ALPHA	SA	91130312	172,00
Union set cast iron G11/2"x3/4"	AD	529921	23,00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON DES PRODUITS ET DE PRESTATION DES SERVICES DE GRUNDFOS



GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
L6H 6C9 Oakville, Ontario
Tel.: (+1) 905 829 9533 support-
ca@sales.grundfos.com
www.grundfos.com/ca/fr

